



FDV Vedlikeholdsveiledning Mesterkjøkken

Folie og malt – høyglans overflate

Alminnelig rengjøring:

Ved daglig rengjøring er det oftest tilstrekkelig og tørke overflaten med en microfiberklut. Ved særlig vanskelige flekker kan det være nødvendig og bruke en fuktig microfiberklut, som er oppvridd i vann og tilsatt oppvaskmiddel. Overflaten tørkes deretter med en ren og tørr microfiberklut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som skurepulver, stålull, nylonsvamper og lignende.

Vi tar forbehold om, at det kan forekomme mindre riper på høyglansprodukter, samt at riper fremkommer etter bruk.

Malte fronter vil alltid være litt mere ”ru” der hvor platen er tilskjært – eksempelvis på kanter og grepslister.

Viktig vedrørende microfiberkluten

Innen bruk er det viktig og sikre seg, at overflatene er hekt fri for synelig skitt/større støvkorn, som vill ripe opp overflaten, når kluten dras over. Et lett pust kan fjerne støvet.

Microfiberkluten skal brukes med en lett hånd. Gnis det for Hart på overflaten er det en risiko for, at det oppstår en varmfrikksjon mellom klut og overflate, Som kan ødlegge/ripe folien. Kluten bør ristes et par ganger under bruk for og sikker seg at kluten er fri for ”støv/skitt”.

Melamin – skrog – skap

Daglig renhold: Tørk av med en fuktig klut Som ikke loer. Bruk tørr Klut til slutt

Hoverengjøring: Lunket vann, klut og mildt vaskemiddel er som regel nok Bruk tørr klut til slutt.

Tips & råd: Unngå aceton, skurepulver eller Andre midler med Slipende eller mattende Effekt. Bruk ikke stive Børster eller for våt klut.

Justering – skuffer, dører og hengsler

dører og hengsler: Dersom justering skulle trenge benyttes vanlig skrutrekker. Kan justeres Opp, ned sideveis eller ut og inn.

Skrog – skap: Etter en tids bruk kan det lønne seg og ”trekke” etter alle eventuelle skruer